


PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP Nr. 02/5

rev. 2



Překlad HELUZ 14,5 - 175

Preklad HELUZ 14,5 - 175

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně pozměněno.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť nepatrne pozmenené.

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **3015.00**

2. Zamýšlené použití / Zamýšľané použitie:

Keramický překlad Jistrop 145 pro použití pro stěny a příčky

Keramický preklad Jistrop pre použitie pre steny a priečky

3. Výrobce / Výrobca:

JISTROP - Jihočeské stropy s.r.o. U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko IČ: 4723912

Výrobna / Výrobňa: **JISTROP**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku: **Systém 3**

6a. Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 1020 TZÚS Praha, s.p. /
Harmonizovaná norma: EN 845-2 + A1: 2016 Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 1020 TZÚS Praha, s.p.

7. Vlastnosti / Parametre:

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnosti / Parametre:	Harm. technické specifikace / Špecifikácie
Únosnost (včetně vlastní tíhy) / Únosnosť	49,19 kN/m*	EN 845-2 + A1: 2016
Způsob porušení / Spôsob porušenia	Ohybem / ohybom	
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti) / Okamžitý priehyb (1/3 únosnosti)	2,55 mm	
Nasákavost zdicích prvků, betonových součástí a malty / Nasiakavosť murovaných prvkov, betónových súčastí a malty	NPD	
Propustnost pro vodní páru / Prieputnosť pre vodnú páru	5/12	
Hmotnost na jednotku plochy překladu / Hmotnosť na jednotku plochy	265 kg/m ²	
Mrazuvzdornost / Mrazuvzdornosť	Nemrazuvzdorný	
Specifikace materiálu podle přílohy C / Špecifikácia materiálu podľa prílohy C	D.4 po omítnutí	
Tepelná vodivost λu / Tepelná vodivosť	0,516 W/mK	
Požární odolnost / Požiarna odolnosť	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm viz. PKO-13-084/AO 204	
Typ překladu / Typ prekladu	spřažený	
Minimální délka uložení / Minimálna dĺžka uloženia	125 mm	
Délka / Dĺžka	1750 mm	
Šířka a výška / Šírka a výška	145 a 71 mm	
Uspořádání / Usporadanie	Nepoužívat bez nadezdění!	
Min. šířka spolupůsobící části / Min. šířka spolupôsoiacej časti	šířka 2x 145 mm,	
Výška spolupůsobící části / Výška spolupôsoiacich častí	celková výška 450 mm	
Zda betonové nebo zděné překlady mají být omítnuty / Či betónové alebo murované preklady majú byť omietnuté	Ano	
Zda je požadována vodotěsná izolace / Či je požadovaná vodotesná izolácia	Ne	

* Pro sestavu výšky 450 mm, ze dvou překladů, nízké cihly výšky 155 mm a betonu výšky 210 mm. / Pre zostavu výšky 450 mm, z dvoch prekladov, nízke tehly výšky 155 mm a betónu výšky 210 mm.

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti	Vlastnost / Parametre	Harm. technické specifikace / špecifikácie
Typy zdicích prvků, které mají být použity / Typy murárskych prvkov, ktoré majú byť použité	Tlaková zóna z cihel nebo betonu	EN 845-2+A1:2016
Specifikace materiálů spolupůsobící části / Špecifikácia materiálov spolupôbiacej časti	Cihly o pevnosti v tlaku ve směru styčných spár min. 2,5 N/mm², vodorovné i styčné spáry tloušťky 10mm²	
Min. pevnost malty / Min. pevnosť malty	10 N/mm ²	
Min. pevnost betonu / Min. pevnosť betónu	20 N/mm ²	
Max. vzdálenost podpor a montážní zatížení / Max. vzdialenosť podpor a montážne zaťaženie	Max. vzdálenost podpor 1000 mm, při montáži nezatěžovat!	
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I<0,8 Radioaktivita 226Ra<120 Bq/kg	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:



Jan Smola

V Dolním Bukovsku 25.11.2019

ředitel / riaditeľ