

Přehledné srovnání tří typů bojlerů značky Dražice: **OKC**, **OKC/1 m²** a **OKCE**.

Přehled rozdílů mezi modely

**** OKC (standardní kombinovaný bojler)****

- Kombinovaný ohřev – pomocí **elektrického tělesa** (2,2 kW) i **výměníku** (napojení na topný systém).
- Výměník má běžnou teplosměnnou plochu (cca **0,7 m²**).
- Vertikální (nástěnné) nebo stojanové provedení.
- Ideální univerzální řešení pro běžné domácnosti.
([DZ Dražice](#))

**** OKC/1 m² (bojler s větším výměníkem)****

- Konstrukce shodná se standardní verzí, ale s **výrazně větší plochou výměníku** – cca **1,08 m²** oproti 0,67 m² u standardu.
- To umožňuje **až dvakrát rychlejší ohřev vody** z topného systému.
- Stále vertikální nástěnný bojler s elektrickým tělesem a kvalitní izolací.
([DZ Dražice](#))

**** OKCE (stacionární kombinovaný bojler)****

- Kombinovaný bojler s **horním připojením** (výměník + el. těleso) – navržený pro instalaci **pod závěsné kotle**.
- Praktické řešení tam, kde je potřeba šetřit prostor a mít připojení z vrchu.
- Stacionární (podlahové) provedení.
([DZ Dražice](#))

Tabulka pro zákazníky

Model	Typ instalace	Výměník	Výhody
OKC	Nástěnný nebo stojanový	Standard (≈ 0,7 m ²)	Univerzální, vhodný pro běžné běžné instalace
OKC/1 m²	Nástěnný	Zvýšený (≈ 1,08 m ²)	Dvojnásobná rychlost ohřevu
OKCE	Stacionární pod kotel	Standardní	Horní připojení, šetří prostor

Krátká doporučení pro výběr

- **Chceš univerzální bojler do běžné domácnosti? → OKC**

- **Potřebuješ rychlý ohřev vody z topného systému? → OKC/1 m²**
 - **Máš závěsný kotel a chceš bojler ideálně umístit pod něj? → OKCE**
-