

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Revize: 26/04/2016

Strana 1 Z 3

Referenční číslo: 230992

Identifikační kód výrobku - typ:

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Účel použití stavebního výrobku:

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.

V souladu s harmonizovanou normou:

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku dle přílohy V:

Systém 4: vlastnosti

Systém 3: reakce na oheň

Název a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notifikovaná osoba:

WFR GENT, NB 1173 provedla Určení typu výrobku podle systému 3, reakce na oheň.

Prohlášení o vlastnostech

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

Revize: 26/04/2016

Strana 2 Z 3

Deklarované vlastnosti: EN 15651-1:2012

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 45%	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti tohoto výrobku jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



Eric van Spreuwel

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 26/04/2016

Označení CE

V souladu s CPR, Regulace (EU)N°305/2011

Revize: 26/04/2016

Strana 3 Z 3



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenční číslo: 230992

EN 15651-1: 2012

Tmely pro fasádní prvky pro vnitřní použití.

EXPRESS AKRYLOVÝ TMEL

EN 15651-1:2012: TYP F -INT

Podmínky:

Metoda A

Povrchy:

Hliník

Beton

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stékavost	≤ 3 mm	
Ztráta objemu	≤ 45%	
Protažení při přetržení	≥ 25%	
Trvanlivost	Vyhovuje	