Refix DE 12, neprůtočná membránová tlaková expanzní nádoba, modrá, 10/4 bar

Číslo výrobku: 7302000

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	DE 12
Barva	modrá
Materiál membrány	Butyl
Jmenovitý objem	12 l
Max. využitelný objem	9 l
Max. přípustná teplota soustavy	70 °C
Min. příp. provozní teplota	-10 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	4 bar
Připojení	G 3/4"
Průměr	280 mm
Max. výška	310 mm
Sklopný rozměr cca	418 mm
Hmotnost	2,42 kg

Popis

C.C SKUPINA

Refix DE
Neprůtočná tlaková expanzní nádoba s membránou pro rozvody vody, na které se nevztahuje norma DIN 1988, např. rozvody požární a užitkové vody, podlahové vytápění nebo instalace tepelných zdrojů. Nádoby jsou konstruovány a vyrobeny podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- membrána ve formě vaku podle DIN EN 13831 / od 50 litrů vyměnitelná
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- díly přicházející do styku s vodou jsou chráněny před korozí
- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- 33 litrů s upevňovacími závěsy, od 50 litrů s nožičkami
- následující typy včetně manometru:
  → 10/16 bar: od Ø 1 000 mm
  → 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr a ventilek předtlaku chráněny kovovým krytem

Poznámka:
Podle švýcarské směrnice SWKI HE301-01 a SVTI pro (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litry) není vyžadována žádná autorizace.