




Technický list

TL 06.79p2 Okenní profil s tkaninou

Produkt

Začišťovací lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS.



Vlastnosti

- Tkanina je k profilu navařena
- Zabraňuje odtržení omítky od rámu
- Přiznaný profil
- Vytváří dilatující spoj
- Odpadá dodatečné tmelení
- Vytváří estetický detail

Použití

Napojení omítky a fasádních lepidel na okenní rám. Zajišťuje čisté napojení okenního rámu s omítkou.

Technické vlastnosti

Základ	PVC odolné alkalickému prostředí Tkanina 145 g/m ² (vyhovuje EAD 040083-11-0404)	
Délka lišty	mm	1600, 2500
Rozměry napojovací pásky	mm	5,5 x 2
Tloušťka omítek	mm	6, 9
Šířka síťoviny	mm	100
Šířka přiznané hrany (bez pěnové pásky)	mm	6
Způsob připevnění síťoviny	-	Průběžné lepení síťoviny okolo plastů
Aplikační teplota	°C	+5 až 30
Skladovatelnost	Rok	10

Obj. číslo.

- Z3088
- Z3090
- Z3091

Barva

- Bílá

Pokyny

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lištu na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění nebo až po aplikaci izolantu. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Do 24 hodin od instalace lišty nanese se stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do ní výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odломíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +70 °C.

Upozornění

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy (například sítě na lešení).

Skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, ve vodorovné poloze.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 9.12.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.