



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Technický list

TL 06.79p4 Okenní profil bez tkaniny

Produkt

Začišťovací okenní lišta bílá pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s interiérovou omítkou.



Vlastnosti

- Zabraňuje odtržení omítky od rámu
- Přiznaný profil
- Zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- Vytváří dilatující spoj
- Odpadá dodatečné tmelení
- Vytváří estetický detail

Použití

Vyztužení nadpražních rohů
Vytváří okapnici pro odtok vody

Technické vlastnosti

Základ	PVC odolné alkalickému prostředí Tkanina 145 g/m ² (vyhovuje EAD 040083-11-0404)	
Délka lišty	mm	2400
Tloušťka napojovací pásky	mm	2
Tloušťka omítky	mm	6 a 9
Šířka přiznané hrany	mm	6
Aplikační teplota	°C	+5 až 30
Skladovatelnost	Rok	10

Obj. číslo.

- Z3089
- Z3092

Barva

- Bílá

Pokyny

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lištu na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitelnosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Aplikujeme omítku a začistíme na přední hraně lišty. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C.





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Upozornění

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.

Skladování

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, ve vodorovné poloze.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 9.12.2025

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.